

Apuri pH RX PRO zwembad waterbehandeling



Kenmerken

- Zwerfstroom awarding
- Overdoseer beveiliging
- Lager chemicaliën verbruik
- Zeer nauwkeurige afregeling
- Niveau detective doseervaten
- Aparte doorstroom armatuur met fijne voorfilter
- Flow detectie en meting met aflezing op de display
- Professionele Siemens peristaltische slangenpompen – stille werking, geen ontluchting

Applicaties

- Binnenzwembaden
- Buitenzwembaden

Technische specificaties

Controle

- Visueel display
- Rode alarm lamp

Alarmen

Visual op het display

- pH niveau alarm
- ORP niveau alarm
- pH waarde alarm
- ORP waarde alarm
- pH doseertijd alarm
- ORP doseertijd alarm
- Sonde calibratie

Omgevingsdata

- Omgevingscondities: 5°C – 40°C
- Doostroomwaarde zwembadwater min: 1,5l/min

Reagentia aanbevolen

- Natriumhypochloriet 13,5%
- Zwavelzuur 10%

Mechanische eigenschappen

- Beschermingsgraad: IP65
- Afmetingen (H x W x D): 1900mm x 750mm x 500mm
- Totaal gewicht: ~35kg

Opties

- Reagentia containers

Benodigdheden

- Voedingsspanning: 220-240VAC/50Hz
- Connectie staal zwembadwater: slangaansluiting