

ALL IN complete zwembad stuurkast met waterbehandeling



Kenmerken

Electrisch (bovenste compartiment)

- Zwembad sturing met digitale uitlezing
- Filterpomp sturing on-off-man
- Energie besparende frequentiesturing zwembad*
- Lamp sturing on-off
 - LED lampen
 - RGB kleuren LED met touchscreen bediening*
- Geïntegreerde rolluik sturing met sleutelcontact*
- SNOOZE functie met vorstbeveiliging
- Niveau meting met pijlsondes (com-min-max) en automatische bijvulling*
- Automatische zandfilter backwash - BESGO klep*
- Afstandsbediening met 4 contacten*
 - Rolluik open
 - Rolluik dicht
 - LED lampen
 - Vrij contact (voor bv tuinverlichting, Jetstream, borrelplaat,...)

Analytisch (onderste compartiment)

- Complete waterbehandeling pH RX (of Apuri E – Electrolyse*)
 - Chloor desinfectie
 - pH correctie
- Doorstroomarmatuur met sonde houders, voorfilter en flow control
- Geruisloze professionele Siemens peristaltische pompen
- Lekbak
- Niveau meting
- Overdoseer beveiliging
- Lek detectie

Applicaties

- Binnenzwembaden
- Buitenzwembaden

Technische specificaties

Controle

- Groene lamp: pool ok
- Rode lamp: alarm
- Lampen on-off
- Snooze functie (winter-zomer)
- Filterpomp man-0-auto
- Backwash*
- Rolluik open/toe key contact*
- Afstandsbediening*

Alarmen

Uitgangsalarm : potentiaalvrij contact

- Filterpomp alarm
- pH niveau alarm
- ORP niveau alarm
- pH waarde alarm
- ORP waarde alarm
- pH doseertijd alarm
- ORP doseertijd alarm
- Lekdetectie
- Doorstroomalarm
- Sonde calibratie

Omgevingseigenschappen

- Omgevingscondities: 5°C – 40°C
- Doorstroom zwembadwater min: 1,5l/min

Reagentia aanbevolen

- Natriumhypocloriet 13,5% (of Apuri Electrolyse bij de Apuri E*)
- Zwavelzuur 10% (of Apuri pH+ bij de Apuri E*)

Mechanische eigenschappen

- Beschermingsgraad: IP65
- Afmetingen (H x W x D): 1250mm x 750mm x 320mm
- Totaal gewicht: ~60kg

Benodigdheden

- Voedingsspanning: 220-240VAC, 50Hz or 3x400VAC, 50Hz
- Connecties staal zwembadwater: slangaansluiting